

FINCH 3

teilweise vormontiert

NEU



Anwendung	Zum Transportieren von Fahrrädern auf der Anhängerkupplung
Schnellverschluss	Ja
Abklappmechanismus	Ja, mit Fußpedal-Bedienung
Befestigung der Fahrräder	Abnehm- und abschließbare Rahmenhalter, Radstopper mit Spanngurten und Klemmverschluss
Abschließbare Rahmenhalter	Ja <i>Optional:</i> abnehm- und abschließbare Strap-Rahmenhalter Art.-Nr. 11631 und 11632 (Seite 40)
Schieneart	Aluminium-Profileschienen
Schieneabstand	Ca. 22 cm
Radstand	Max. 130 cm
Max. Reifenbreite in der Schiene	Bis 3 Zoll / 76 mm
Beleuchtungsanschluss	13-poliger Stecker
Material	Aluminium / Stahl / Kunststoff
Abmessungen (BxHxT)	Ca. 122 x 88 x 74 cm
Zusammengeklappt	Ca. 34 x 88 x 74 cm



- Auch für Fahrräder mit Oversize und Y-Rahmen bis \varnothing 6 cm geeignet
- In nur 3 Schritten einsatzbereit
- Abklappmechanismus ermöglicht in der Regel das Öffnen des Kofferraums auch mit montierten Fahrrädern
- Passend für nahezu alle Anhängerkupplungstypen
- Geringerer Kraftstoffverbrauch im Vergleich zum Transport auf dem Dach

+ Zubehör

Auffahrschiene für Fahrräder und E-Bikes als Zubehör
Art.-Nr. 11526 (Seite 39)

E-Bike geeignet:

Beim Transport von E-Bikes darf die Nutzlast des Fahrradträgers und die maximale Tragkraft jeder einzelnen Fahrradschiene nicht überschritten werden.
Schiene 1: 30 kg, Schiene 2: 30 kg, Schiene 3: 20 kg (vom U-Bügel gezählt) Max. Nutzlast gesamt: 60 kg. Befestigen Sie schwere E-Bikes nur auf den Fahrradschienen 1 und 2. Beladen Sie den Fahrradträger so, dass die maximale Nutzlast nicht überschritten wird.



Einmaliges Befestigen der Rückleuchten (links und rechts)

Art.-Nr. 11598 VE 1 EAN 4017681 11598 1

