

KRANWAAGE

PCE-CS 300



- » **hinterleuchtetes LCD-Display mit gut ablesbaren, hohen Ziffern**
- » **Infrarot-Fernbedienung (verwendbar bis maximal 10 m Entfernung zur Kranwaage)**
- » **Schutzart IP 54**
- » **Stromversorgung über handelsüblichen Batterien 1,5V**
- » **Schäkel aus Edelstahl, Haken verzinkt**
- » **max. 150 % zul. Überlast**
- » **kalibrierfähig nach DIN ISO**

Eine Kranwaage für innerbetriebliche Kontrollwägungen. Die Stromversorgung der Kranwaage erfolgt über handelsübliche Batterien. Diese Kranwaage hat einen maximalen Wägebereich von 300 kg. Zum exakten Dosieren verfügt die Kranwaage über eine Tara-Funktion. Die Kranwaage wird inklusive Haken, Schäkel und Fernbedienung in einer Karton-Box geliefert.

Die sehr robuste Ausführung erlaubt den Einsatz im rauen Industriealltag aber natürlich auch in den Bereichen Handel, Lebensmittel, Transport ... Die Kranwaage ist bei Auslieferung werkseitig justiert. Zur Erfüllung der ISO 900x kann sie aber auch laborkalibriert mit ISO-Zertifikat geliefert werden (optional gegen Aufpreis). Rundum: Eine Kranwaage für den Praktiker vor Ort / im Betrieb.

Spezifikation

Wägebereich

Messbereich [Max] 300 kg

Auflösung [d] 0,05 kg

Allgemeine technische Daten

Display Typ LCD mit Beleuchtung

Zifferngröße [BxH] Höhe: 20 mm

Überlastschutz maximale Überlast: 150 %

Reproduzierbarkeit 0,1 kg

Mindestlast [Min] 2 kg

Tarierbereich Über den vollen Bereich

Schutzklasse (Gerät) IP54

Gewicht 1200 g

Betriebsbedingungen -10 ... 40 °C , 30 ... 90 % r. F.

Lagerbedingungen -10 ... 40 °C , 30 ... 90 % r. F.

Akku/Batterie 4 x 1,5 V AA Batterie , Alkali-Mangan

Kapazität 3000 mAh

Abmessungen () mm