

VIBRATIONSMESSGERÄT

PCE-VT 3700S



- » **automatische ISO 10816-3 Bewertung**
- » **einfach zu bedienen**
- » **zur mobilen Schwingungsmessung**
- » **farbiges Grafikdisplay**
- » **Peak-Hold-Funktion**
- » **ISO-Kalibrierzertifikat**

Das Vibrationsmessgerät ist ideal für Wartungsmitarbeiter zur schnellen Überprüfung von vibrierenden Teilen, Maschinen und Anlagen. Dieses Vibrationsmessgerät gibt die Schwingbeschleunigung, die Schwinggeschwindigkeit und den Schwingweg direkt am Display an. So können Sie mit dem Gerät schnell und sicher Unwucht und sich entwickelnde Lagerschäden detektieren und verfolgen. Das Vibrationsmessgerät ist mit einem Modus ausgestattet, der es erlaubt eine Messung nach ISO 10816-3 durchzuführen. Das Vibrationsmessgerät analysiert die Messwerte und zeigt auf dem Display eine Gut-Schlecht-Bewertung automatisch an.

Das Vibrationsmessgerät wird mit Sensor an Spiralkabel, Haltemagnet, Servicetasche und Batterien geliefert. Das ISO-Werkzertifikat komplettiert den Lieferumfang. Das Display vom Vibrationsmessgerät ist ein farbiges Grafikdisplay, welches die Bedienung erleichtert, da alle Anweisungen und Menüpunkte in Klartext dargestellt werden. Die 12 Sprachen im Menü vom Vibrationsmessgerät sind einfach umschaltbar.

Spezifikation

Beschleunigung

Messbereich 0 ... 399,9 ft/s²

Auflösung 0,1 ft/s²

Genauigkeit ±2 %

Frequenzbereich 1 kHz ... 10 kHz
10 Hz ... 10 kHz

Geschwindigkeit

Messbereich 0 ... 399,9 km/h

Auflösung 0,1 mm/s

Genauigkeit ±2 %

Frequenzbereich 10 Hz ... 1 kHz

Weg

Messbereich 0 ... 3,9 inch

Auflösung 1 inch

Genauigkeit ±2 %

Frequenzbereich 10 Hz ... 200 Hz

Sensor

Bezeichnung PCE-VT 3xxxS

Zusatzbeschreibung Resonanzfrequenz: 24 kHz
Querempfindlichkeit: Δ 5%
Zerstörungsgrenze: 5000 g (Peak)
Gehäusematerial: Edelstahl
Befestigungsgewinde: ¼ - 28

Abmessung Ø 29 x 91 mm

Allgemeine technische Daten

Anzahl Messkanäle 1

Messfunktionen RMS, Peak, Peak-Peak, Scheitelfaktor (Crest-Faktor)

FFT 0

Frequenz 10 ... 10000 Hz

Display Typ LCD

Displaygröße 2,8 Zoll

Menüsprache Englisch (US), Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch,
Niederländisch, Portugiesisch, Türkisch, Polnisch, Russisch, Chinesisch,
Japanisch

Schutzklasse (Gerät) IP52

Gewicht 239 g

Weitere Gewichte Vibrationssensor 119 g

Weitere Abmessungen Vibrationssensor Ø29 x 91 mm

Betriebsbedingungen -20 ... 65 °C, 10 ... 95 % r. F.

Lagerbedingungen -20 ... 65 °C, 10 ... 95 % r. F.

Kapazität 2500 mAh

Abmessungen (L x B x H) 165 x 85 x 32 mm