

KOMPAKTWAAGE

PCE-WS 30



- » **Großes Display zur Anzeige des Gewichtes**
- » **Tarawägung der Kleinwaage**
- » **Eingabe von Taravorabzug**
- » **Toleranzwägung mit vorprogrammierbaren Grenzwerten**
- » **Akkubetrieb**
- » **Netzadapter für 230 V**
- » **Ein ISO-Zertifikat kann optional ausgestellt werden (DIN ISO 9000)**

Kompaktwaage zum professionellen Wägen mit Speicherfunktion. Diese Kompaktwaage ist das optimale Werkzeug, wenn es um das genaue Ermitteln von größeren Gewichten bis 30 kg geht. Zur Nivellierung verfügen alle Waagen dieser Serie über verstell- sowie arretierbare Standfüße und eine ins Gehäuse integrierte Wasserwaage.

Über den Tastenblock lässt sich ein Taravorabzug eingeben. Die Kompaktwaage verfügt über eine RS-232-Schnittstelle. Unter Verwendung der optionalen Software können somit die Wägedaten zu einem Computer übertragen werden. Die Kompaktwaage kann wahlweise über den 230 V Netzadapter oder den internen wiederaufladbaren Akku versorgt werden. Das ermöglicht auch den mobilen Einsatz dieser Kompaktwaage.

Spezifikation

Wägebereich

Messbereich [Max] 30 kg

Auflösung [d] 0,5 g

Allgemeine technische Daten

Einheit(en) kg, g, lb

Display Typ LCD

Speicherkapazität 99 Werte

Schnittstelle RS232

Gehäuse ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymere)

Mindestlast [Min] 0,5 g

Tarierbereich 100 %

Kalibrierung Mittels externem Prüfgewicht

Menüsprache Englisch (US)

Spannungsversorgung Netzteil: 230 V / 50 Hz

Steckertyp Gerät-Eurostecker

Gewicht 2800 g

Abmessungen (L x B x H) 320 x 320 x 12,5 mm