

ZÄHL-TISCHWAAGE

PCE-BSH 6000



- » **USB Schnittstelle**
- » **Wiegebereich bis 6 kg**
- » **hohe Auflösung ab 0,1 g**
- » **Stückzählfunktion**
- » **Mehrfach tara bis 100% F.S.**
- » **Mehrpunkt - Kalibrierung möglich**
- » **Kalibriergewicht frei wählbar**
- » **Vielzahl verschiedener Wiegeeinheiten**
- » **Netz oder Batteriebetrieb möglich**

Die preisgünstige Zähl-Tischwaage besticht durch eine recht hohe Auflösung selbst in höheren Wiegebereichen. Die Zähl-Tischwaage verfügt über eine abnehmbare, leicht zu reinigende Edelstahl- Wiegeplatte. Zur Standardausrüstung der Zähl-Tischwaage gehört auch eine Stückzählfunktion zum Zählen von gleich schweren Gegenständen. Die Stromversorgung der Zähl-Tischwaage erfolgt durch ein 12V Netzteil oder durch 6x 1,5 V AA Batterien die einen flexiblen Einsatz ermöglichen. Zur Nivellierung verfügt die Zähl-Tischwaage über verstellbare Standfüße.

Ein weiteres Plus der Zähl-Tischwaage ist die USB Schnittstelle, in Verbindung mit der optional erhältlichen Software können die Wiegedaten zu einem PC übermittelt werden. Mittels des ebenfalls optional erhältlichen Justiergewichts kann die Zähl-Tischwaage jederzeit schnell kontrolliert und ggf. nachjustiert werden. Um höchstmögliche Genauigkeit zu bieten verfügt die Zähl-Tischwaage über zwei Kalibriermöglichkeiten. Zum einen kann die Zähl-Tischwaage mit einem frei einstellbaren Kalibriergewicht justiert werden und zum anderen kann auch eine Mehrpunktkalibrierung durchgeführt werden.

Die Zähl-Tischwaage ist das ideale Gerät für den Einsatz in der Produktion, im Labor, in der Ein- und Ausgangskontrolle sowie für den mobilen Einsatz.

Spezifikation

Wägebereich

Messbereich [Max] 6000 g

Auflösung [d] 0,1 g

Genauigkeit $\pm 0,3$ g

Allgemeine technische Daten

Messfunktionen (Zusatzinformation) Stückzählfunktion

Einheiten g, lb, oz, ct, ozt, dwt, gn, tLT, tLH, tLJ, GN, dr, MM, ToIA, GSM

Display Typ LCD mit Beleuchtung

Zifferngröße [BxH] Höhe: 20 mm

Schnittstelle USB

Tarierbereich Mehrfach-Tara über den vollen Wiegebereich

Kalibrierung Mehrpunkt - Kalibrierung möglich, Kalibriergewicht frei wählbar

Menüsprache Englisch (US)

Spannungsversorgung 12 V / 500 mA

Gewicht 1800 g

Akku/Batterie 6 x 1,5 V AA Batterie, Alkali-Mangan

Kapazität 3000 mAh

Abmessungen (L x B x H) 200 x 265 x 100 mm