

ZÄHL-TISCHWAAGE

PCE-BS 3000



- » **Justierprogramm: Zum Einstellen der Genauigkeit, mittels optional**
- » **erhältlicher Prüfgewichte**
- » **Stückzählfunktion: mit Referenzstückzahlen von 10, 20, 50 oder 100 Stück, mit**
- » **Anzeigenumschaltung von Gewicht auf Stückzahl (pcs)**
- » **ISO-Kalibrierzertifikat ist zur Analysen-Waage optional erhältlich**
- » **(z.B. zum Einhalten Ihrer DIN ISO 9000)**
- » **Tarierfunktion über den halben Bereich (Mehrfach-Tara möglich)**
- » **verschiedenste Wägeeinheiten per Tastendruck anwählbar (g, ozt, lb, oz, ct,**
- » **gn)**
- » **staub- und spritzwassergeschützt nach IP 54**
- » **Netzadapter für 240 V serienmäßig im Lieferumfang**

Die Zähl-Tischwaage ist eine Zähl-Tischwaage mit sehr gutem Preis-/Leistungsverhältnis. Diese Zähl-Tischwaage verfügt über eine abnehmbare, gefasste Edelstahl-Wägeplatte, was hilfreich beim Reinigen der Waage ist. Mit einer Ablesegenauigkeit von 0,1g ist die Waage in diesem Preissegment konkurrenzlos. Zur Standardausrüstung gehört natürlich auch eine Stückzählfunktion.

Standardmäßig wird die Zähl-Tischwaage mit 240 V Netzstrom (über mitgelieferten Adapter) versorgt. Sie kann aber auch mit handelsüblichen Batterien betrieben werden. So sind Sie beim Einsatz nicht an einen festen Aufstellungsort gebunden. Zur Nivellierung verfügt diese Zähl-Tischwaage über verstellbare, sowie arretierbare, Standfüße und eine ins Gehäuse integrierte Wasserwaage. Mittels der optional erhältlichen Justiergewichte kann die Zähl-Tischwaage jederzeit schnell kontrolliert und ggf. justiert werden. Sie können das Gerät aber auch zur DKD-Laborkalibrierung zu uns oder einem anderen akkreditierten Labor zur turnusmäßigen Rekalibrierung einschicken.

Die Zähl-Tischwaage ist das ideale Gerät für den Einsatz in der Produktion, im Labor, in der Eingangskontrolle und Ausgangskontrolle sowie für den mobilen Einsatz (z.B. für Aussendienstler).

Spezifikation

Wägebereich

Messbereich [Max] 3000 g

Auflösung [d] 0,1 g

Allgemeine technische Daten

Messfunktionen (Zusatzinformation) - Stückzählung mit Referenzstückzahlen von 10, 20, 50 der 100 Stück
- Mindestgewicht bei Stückzählung: 0,2 g/Stück

Display Typ LCD

Displaygröße 2,8 Zoll

Reproduzierbarkeit 0,1 g

Material Wägeplatte Edelstahl

Schutzklasse (Gerät) IP54

Spannungsversorgung 9 V/ 100 mA

Steckertyp Gerät-Eurostecker

Gewicht 600 g

Akku/Batterie 6 x 1,5 V AA Batterie , Alkali-Mangan

Kapazität 3000 mAh

Abmessungen (B x H x T) 165 x 70 x 245 mm